

ZÁLOŽNÍ ZDROJ EATON 5SC 1500I



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 15 230 Kč (bez DPH: 12 587 Kč) |
| Běžná cena: | 16 753 Kč |
| Ušetříte: | 1 523 Kč |
| Kód zboží: | UPSE1078 |
| Part No.: | 5SC1500i |
| Záruka: | 24 měsíce (ů) |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Eaton 5SC 1500i

UPS Eaton 5SC zajistí vysoce kvalitní výstupní signál pro všechny citlivé připojené zařízení. Celou řadu změn vstupního napětí lze opravit pomocí plynulé regulace bez použití baterií (Buck a Boost) čímž je zajištěno konstantní napětí pro chráněnou zátěž. UPS je vybavena **LCD displejem**, který poskytuje jasné zobrazení klíčových parametrů, jako jsou: vstupní a výstupní napětí, zatížení, úroveň nabití baterie a odhadovaná doba zálohy. Software Eaton Intelligent Power Protector (IPP) jenž je součástí dodávky, lze použít pro správu napájení s přímým připojením k počítači (**USB / Serial**) nebo s komunikací **po síti** pomocí IPP jako proxy. 5SC využívá pro správu baterií inovativní **třístupňový systém dobíjení**, který prodlužuje životnost baterie až o 50%. **Malé rozměry** umožňují snadnou integraci i do stísněných prostor (kiosky, bankomaty, automaty na jízdenky apod.). Nastavitelná citlivost průběhu vstupního napětí umožňuje přizpůsobit jednotku UPS pro konkrétní prostředí (např. motogenerátor).

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower

Typové číslo: 5SC1500i

Zátěž (VA/W): 1500 / 1050

Popis baterie: 3 x 12 V, 9 Ah

Uživatelské rozhraní: LCD

Komunikační porty: 1 x USB port, 1 x RS-232 (USB a RS232 porty nelze používat současně)

Rozměry: 410 x 210 x 150 mm

Hmotnost: 15,2 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1 x IEC-320-C14

Jmenovité napětí: 230 V

Kmitočety: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 45 - 55 Hz pro 50 Hz, 55 - 65 Hz pro 60 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8 x IEC-320-C13

Tolerance výstupního napětí z baterie: -10% až +6%

Účinnost: 0,7