

ZÁKLADNÍ DESKA SUPERMICRO X10DRI



Cena celkem:	13 599 Kč (bez DPH: 11 239 Kč)
Běžná cena:	14 959 Kč
Ušetříte:	1 360 Kč
Kód zboží:	MBDSPM0001
Part No.:	MBD-X10DRI-O
Záruka:	36 měsíce (ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

Supermicro X10DRI

Chipset

Intel C612 chipset

Procesor

Podpora procesorů z rodiny Intel Xeon E5-2600 v3 (až po 145W TDP)

Dual Socket R3 (LGA 2011-3)

Maximálně 18 jader / Maximálně 45 MB cache

QPI až po 9.6 GT/s

Paměť

16 x 288-pin DDR4 DIMM slotů

Maximálně 1TB ECC LRDIMM, 512 GB ECC RDIMM

Typ paměti 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit

Velikost DIMM

RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB

LRDIMM: 64GB, 32GB

Napětí paměti 1.2 V

Zařízení na desce

AHCI SATA

SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10

SCU SATA

SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10

IPMI

Podporuje Intelligent Platform Management Interface v.2.0

IPMI 2.0 s virtuálním médiem přes LAN a KVM-přes-LAN podpora

ASPEED AST2400 BMC

Sítové řadiče

Intel i350 Dual Port Gigabit Ethernet

Virtual Machine Device Queues redukuje I/O overhead

Podporuje 10Base-T, 100BASE-TX a 1000BASE-T, RJ45 výstup

Video

ASPEED AST2400 BMC

Vstupy a výstupy

10 x SATA3 (6Gbps) portů

2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN porty

1 x RJ45 vyhrazený port pro IPMI LAN

5 x USB 3.0 portů (2 zadní + 2 přes interní konektory + 1 typ A)

6 x USB 2.0 portů (2 zadní + 4 přes interní konektory)

1 x VGA port

2 x Fast UART 16550 seriový port

2 x sériový port (1 zadní, 1 interní konektor)

2 x SuperDOM (disk na modulu) porty

1 x TPM 1.2 20-pin interní konektor

Rozšiřující sloty

3 x PCI-E 3.0 x16

3 x PCI-E 3.0 x8

Formát

E-ATX

305 x 330 mm

Kompatibilní skříně:

2U skříně:

SC213A-R740LPB

SC216BAC-R920LPB

SC823TQ-653LPB

SC825TQ-R740LPB

SC826BA-R920LPB

SC826BE1C-R920LPB

3U skříně:

SC835TQ-R920B

SC836BA-R1K28B

Mid/Mini Tower skříně:

SC732D4F-903B

SC732i-865B

4U / Tower skříně:

SC743TQ-1200B

SC842TQ-865B

SC846BA-R920B

SC846BE1C-R1K28B

SC847BE1C-R1K28LPB

SC847BE2C-R1K28LPB

SuperServery s X10DRi

SYS-6028R-T

SYS-7048R-TR

SYS-6028R-TR