

## SWITCH DELL NETWORKING N1124P



Cena celkem:	<b>8 387 Kč</b> <b>(bez DPH: 6 932 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 226 Kč</b>
Ušetříte:	<b>839 Kč</b>
Kód zboží:	SVDS01250
Part No.:	210-AJIT
Záruka:	2147483647 doživotní
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dell EMC Networking N1124P

Nespravovatelný switch nabízející **24 portů RJ-45** s rychlostí **až 1 GbE**, které jsou doplněné o **4 porty SFP+** s rychlostí **až 10 GbE**. Z toho 12 portů RJ-45 je vybaveno technologií **PoE+** pro napájení dalších zařízení s výkonem **190 W**. Přepínací kapacita switche činí **až 128 Gb/s** a rychlost směrování **až 96 Mp/s**. Napájení je řešeno z **250 W** zdroje. Formát switche je **1RU**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 24 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 4 x SFP+ 10Gb/s, 1 x USB port pro konfiguraci

**Paměť:** 16k MAC adres, 2 Mbit buffer

**Propustnost:** sběrnice 128 Gbps, provozně 96 Mpps

**Verze IP protokolu:** IPv4, IPv6

**Provedení:** rackmount 1U

**Napájení:** interní zdroj 250 W AC, celkový příkon do 249,6 W

**Ochrana:** ne

**Provozní teplota:** 0 až 45°C

**Rozměry:** 431,8 x 254 x 44,45 mm

**Hmotnost:** 3780 g

#### Funkce administrace:

**Správa:** Telnet, Web, SNMP SSH/SSL, SNMP v1, v2, v3

**Řízení přístupu:** Protokol ACL založený na IP a MAC

#### ACL filtr a bonding:

1. IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy

2. MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adres

**Priorizace provozu QoS:** priorizace provozu dle portu

#### Podpora VLAN:

3. IEEE 802.1Q

4. až 512 VLAN ID

5. Private VLAN Edge (PVE)

6. Protocol-based VLAN

#### Spanning Tree Protocol:

7. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree

8. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
9. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

**Port mirroring:** ano

**Agregace linek:** IEEE 802.3ad LACP, 8 portů v 64 skupinách

**Multicast IGMP:** IGMP v1/ v2/ v3, podpora režimu IGMP querier mode

**Autentizace připojených zařízení:** RADIUS, TACACS+

**DHCP Snooping:** ne

**LLDP:** ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

**Diagnostika kabeláže:** ne

**POE funkce:**

**Norma:** 190 W, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

**Počet injektorů:** 12