

ZÁKLADNÍ DESKA ASROCK Z390 TAICHI ULTIMATE



Cena celkem:	7 590 Kč (bez DPH: 6 273 Kč)
Běžná cena:	8 349 Kč
Ušetříte:	759 Kč
Kód zboží:	MBAR6715
Part No.:	Z390 TAICHI ULTIMATE
Záruka:	36 měsíce (ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock Z390 TAICHI ULTIMATE

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 8. a 9. generace Intel Core (patice LGA1151)

Čipová sada

Intel Z390

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 4200+ (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933 (OC)/ 2800 (OC)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

3 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x16, x8/x8, x8/x4/x4 režim)

2 x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1 x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD Quad CrossFireX, 3-Way CrossFireX a CrossFireX technologie

Podpora NVIDIA Quad SLI a SLI technologie

Podpora NVIDIA NVLink pro grafické karty NVIDIA GeForce série RTX

Úložiště

Intel Z390 čipová sada

6 x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10

1 x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

2 x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

Podpora Intel Optane Memory technologie

ASMedia ASM1061 řadič

2 x SATA 6Gb/s port

USB

Intel Z390 čipová sada

4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

3 x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

ASMedia ASM1074 řadič

4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektory

ASMedia ASM1562 Retimer

1 x USB 3.1 Gen2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

ReDriver

3 x USB 3.1 Gen2 typ A port na zadním panelu

1 x USB 3.1 Gen2 typ C port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC1220 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora Premium Blu-ray Audio

Podpora Purity Sound 4

Podpora DTS Connect

LAN

1 x AQUANTIA AQC107 10Gigabit LAN řadič

1 x Intel I219V Gigabit LAN řadič

1 x Intel I211AT Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Podpora MU-MIMO

Rychlost přenosu dat až 1733 Mbps

Bluetooth 5.0

Interní konektory

1 x konektor pro TPM modul

1 x konektor reproduktoru a Power LED

2 x konektor RGB LED

1 x konektor adresovatelného LED pásku

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení

6 x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1 x 4-pin ATX 12V napájecí konektor

1 x audio konektor předního panelu

1 x 5-pin konektor Thunderbolt přídatné karty

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 3 x USB 2.0 port)

2 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4 x USB 3.1 Gen1 port)

1 x USB 3.1 Gen2 typ C konektor předního panelu

1 x konektor režimu výkonu/ Easy OC

- 1 x Dr. Debug s LED
- 1 x tlačítko Power s LED
- 1 x tlačítko Reset s LED

Porty na zadním panelu

- 2 x konektor Wi-Fi antény
- 1 x PS/2 combo port klávesnice a myši
- 1 x HDMI
- 1 x DisplayPort
- 1 x optický S/PDIF výstup
- 3 x USB 3.1 Gen2 typ A
- 1 x USB 3.1 Gen2 typ C
- 4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)
- 3 x RJ-45
- 1 x tlačítko Clear CMOS
- 5 x audio jack

Rozměry

- 30,5 x 24,4 cm
- ATX formát