

XTENDLAN FOP-LCLC-D-5-9-R



Cena celkem:	273 Kč (bez DPH: 226 Kč)
Běžná cena:	300 Kč
Ušetříte:	27 Kč
Kód zboží:	NETXTE7019
Part No.:	FOP-LCLC-D-5-9-R
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan FOP-LCLC-D-5-9-R

Armovaný (pancéřovaný) optický patchcord slouží k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Je zcela odolný proti zlomení běžnou manipulací. Má **stejný ohybový rádius jako běžný kabel**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 9/125 µm, singlemode (OS1, G.652d)

Typ kabelu: armovaný, průměr 3 mm, vlákna chráněna nerezovou ocelovou výztuží, povrchová izolace typu LS0H, odolnost proti přelomení kabelu do tlaku 3000N/100mm (krátkodobě 5000N/100mm)

Konektory: LC / LC

Útlum vložení (I/L): typicky 0,15 dB, max. 0,3 dB

Útlum odrazu (R/L): 50 dB

Broušení konektorů: UPC / UPC

Délka: 5 m