

ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ UNIVIEW NVR301-04Q



Cena celkem:	2 493 Kč (bez DPH: 2 060 Kč)
Běžná cena:	2 742 Kč
Ušetříte:	249 Kč
Kód zboží:	NETUNV0033
Part No.:	XVR301-04Q
Záruka:	24 měsíce (ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

Uniview NVR301-04Q

NVR síťový video rekordér pro záznam **až 6 x kamer** (4 x BNC + 2 x IP nebo 6 x IP). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 8 Mpix**, snímkování a datového toku do **40 Mb/s**. 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, pozice pro 1 x SATA disk do 10 TB, 1 x HDMI, 1 x VGA, 4 x BNC, 2 x RCA (audio vstup/výstup), 1x RS485, 1x CVBS výstup (BNC).

Síťový videorekordér designovaný pro kamerový systém sestávající z IP a analogových kamer. Uživatelé tak mohou snadno dohlížet a nepřímě chránit svůj majetek nebo příslušné prostory. Uživatelsky instalované kamery jsou tak přímo nahrávány rekordérem bez nutnosti provozu či asistence dalšího počítače nebo serveru, jedná se tak o cenově velice výhodné řešení.

Rekordéry Uniview jsou přímo výrobcem testovány s nejpoužívanějšími kamerami Dahua. **Kompatibilitu s Dahua a dalšími výrobci zajišťuje protokol ONVIF.** Na Uniview NVR pak s vysokou pravděpodobností nebude problém nahrávat kameru Dahua vč. detekce pohybu. Ale již nelze využít pokročilé IVS funkce jako jsou detekce člověka, detekce vniknutí do prostoru atd. Pro funkci těchto pokročilých IVS je nutné se držet jednoho výrobce.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Video+audio:

- 1 x RJ-45 10/100 pro připojení až 6 IP kamer
- volitelné rozlišení záznamu: 8MP Lite, 5MP Lite, 4MP Lite, 3MP, 1080p, 960p, 720p, 960h, 4CIF, CIF
- záznamový formát a komprese H.265 nebo H.264
- výstupy na monitor: 1x HDMI, 1x VGA; volitelné rozlišení HDMI: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz, VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Záznam:

- ukládání na pevný disk, 1 pozice, do kapacity 10 TB/disk; SATA rozhraní

Zpracování obrazu:

- šířka pásma až 40 Mb/s (60 Mb/s výstup)
- podpora NTP (Network Time Protocol)

Ethernet:

- 1x LAN 10/100 (RJ-45)

- podpora DHCP umožňuje snadné připojení zařízení a jeho vzdálený dohled přes internet i pro účastníky bez pevné IP adresy
- podpora protokolů a služeb: TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Fyzické vlastnosti:

- rozhraní 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1x VGA, 5 x BNC, 2 x RCA, 1 x RS485
 - napájení externím adaptérem DC 12 V, příkon ≤ 8 W (bez HDD)
 - provozní teplota -10 °C až +55 °C
 - rozměry: 260 x 240 x 46 mm
 - hmotnost: ≤ 1,1 kg
-



[Rychlý návod k použití](#)



[Manuál](#)



[Často kladené dotazy \(eng\)](#)



[Software \(EZstation a EXtools pro PC; Ez live pro Android a iOS\)](#)



[Ostatní download](#)
