

## UNIVIEW NVR301-04S2



Cena celkem:	<b>1 987 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 642 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 186 Kč</b>
Ušetříte:	<b>199 Kč</b>
Kód zboží:	NETUNV0058
Part No.:	NVR301-04S2
Záruka:	36 měsíce (ů)
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Uniview NVR301-04S2

NVR síťový video rekordér pro záznam **až 4x IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení do 6 Mpix, snímkování a datových toků do **40 Mb/s**. 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, pozice pro 1 x SATA disk do 10 TB, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x audio výstup (RCA). Podpora kamer třetích stran včetně **ONVIF**.

Síťový videorekordér designovaný pro kamerový systém sestávající z IP kamer. Uživatelé tak mohou snadno dohlížet a nepřímě chránit svůj majetek nebo příslušné prostory. Uživatelsky instalované IP kamery jsou tak přímo nahrávány rekordérem bez nutnosti provozu či asistence dalšího počítače nebo serveru, jedná se tak o cenově velice výhodné řešení.

Rekordéry Uniview jsou přímo výrobcem testovány s nejpopulárnějšími kamerami Dahua. **Kompatibilitu s Dahua a dalšími výrobci zajišťuje protokol ONVIF**. Na Uniview NVR pak s vysokou pravděpodobností nebude problém nahrávat kameru Dahua vč. detekce pohybu. Ale již nelze využít pokročilé IVS funkce jako jsou detekce člověka, detekce vniknutí do prostoru atd. Pro funkci těchto pokročilých IVS je nutné se držet jednoho výrobce. Kamery IMOU nejsou podporovány.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Video+audio:

- 1 x RJ-45 10/100 pro připojení až 4 IP kamer
- přímá podpora kamer ONVIF
- volitelné rozlišení záznamu: 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
- záznamový formát a komprese Ultra 265, H.265, H.264
- výstupy na monitor: 1x HDMI, 1x VGA; volitelné rozlišení HDMI: 1920 x 1080p/60 Hz, 1920 x 1080p/50 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz, VGA: 1920 x 1080p/60 Hz, 1920 x 1080p/50 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz

#### Záznam:

- ukládání na pevný disk, 1 pozice, do kapacity 10 TB/disk; SATA rozhraní

#### **Zpracování obrazu:**

- šířka pásma až 40 Mb/s
- souhrnný náhled všech připojených kamer lokálním obrazovým výstupem: kombinace 3/4
- podpora NTP (Network Time Protocol)

#### **Ethernet:**

- 1x LAN 10/100 (RJ-45)
- podpora DHCP umožňuje snadné připojení zařízení a jeho vzdálený dohled přes internet i pro účastníky bez pevné IP adresy
- podpora protokolů a služeb: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

#### **Fyzické vlastnosti:**

- 2 x USB 2.0
- 1 x audio výstup
- napájení externím adaptérem DC 12 V, příkon < 9 W (bez HDD) (součástí balení)
- provozní teplota -10 až +55 °C
- rozměry: 260 x 240 x 46 mm
- hmotnost: 1 kg



[Rychlý návod k použití](#)



[Manuál](#)



[Často kladené dotazy \(eng\)](#)



[Software \(EZstation a EXtools pro PC; Ez live pro Android a iOS\)](#)



[Ostatní download](#)

---