

**WAVERF POE-PAN4-GB**

Cena celkem:	<b>323 Kč</b> <b>(bez DPH: 267 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>355 Kč</b>
Ušetříte:	<b>32 Kč</b>
Kód zboží:	NANWAR0012
Part No.:	POE-PAN4-GB
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### WaveRF POE-PAN4-GB

Panel integrující čtyři gigabitové pasivní PoE injektory s napájecím rozsahem 12-57 V a max. proudem 1000 mA/port.

Univerzální řešení pro vzdálené napájení většího počtu aktivních prvků s integrovaným extraktorem po UTP kabeláži (podporou pasivního PoE).

Přidáním tohoto průchozího panelu do rozvaděče získáte napájecí centrum, které jednoduchým způsobem zapojíte mezi stávající switch a patchpanel, který již vede k napájenému zařízení (IP kamera, IP telefon, bezdrátové prvky apod.).

K napájení se využívají dva nepoužité páry ethernetového kabelu.  
Napájecí páry: 4,5 (kladný pól) / 7,8 (záporný pól)

LED signalizace:

Power OFF - bez signalizace

4/5 (V+), 7/8 (V-) - zelená

4/5 (V-), 7/8 (V+) - červená

### Hlavní přednosti

- LED kontrolka pro zjištění funkčního napájecího adaptéru
- stíněné gigabitové porty
- dva napájecí konektory 2,1/5,5 mm

Napájecí zdroj není součástí dodávky, volbu a výkonové parametry zdroje je třeba optimalizovat dle příslušných odběrů napájených prvků a jejich konfigurace.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Vstup:** 12 - 57 V/ >90 W

**Standard:** pasivní PoE

**Rychlost přenosu:** 10/100/1000 Mbps

**Porty:** 4 x stíněný konektor RJ-45

**Rozměry:** 115 x 45 x 25 mm

**Hmotnost:** 85 g

**Provozní teplota:** 0 °C až 40 °C