

MSI B450 TOMAHAWK MAX II



Cena celkem:	2 396 Kč (bez DPH: 1 980 Kč)
Běžná cena:	2 636 Kč
Ušetříte:	240 Kč
Kód zboží:	MBMS8572
Part No.:	B450 TOMAHAWK MAX II
Záruka:	36 měsíce (ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI B450 TOMAHAWK MAX II

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 1., 2. a 3. generace/ Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou (patice AM4)

Čipová sada

AMD B450

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667 MHz JEDEC nebo 2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466 MHz X-AMP OC režim

CPU Ryzen 3. gen. podporuje 2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466/4000/4133 MHz X-AMP OC režim

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC UDIMM a ECC UDIMM (non-ECC režim)

Sloty

1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x16 režim)

CPU Ryzen s Radeon Vega grafickou kartou podporuje x8 režim

CPU Athlon s Radeon Vega grafickou kartou podporuje x4 režim

1 x PCIe 2.0 x16 (podporuje x4 režim)

3 x PCIe 2.0 x1 slot

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 2560 x 1600 při 60 Hz, 4096 x 2160 při 30 Hz

1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora 2-Way AMD CrossFire Technologie

Úložiště

AMD B450 čipová sada

4 x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

AMD CPU

2 x SATA 6Gb/s port

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

CPU Athlon s Radeon Vega grafickou kartou podporuje PCIe 3.0 x2 a SATA režim

USB

AMD B450 čipová sada

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port na zadním panelu

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

AMD CPU

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC892/ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1 x Realtek 8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

6 x SATA 6Gb/s konektor

1 x USB 3.2 Gen1 konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port)

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1 x 4-pin konektor ventilátoru vodního chlazení

4 x 4-pin konektor systémového ventilátoru

1 x konektor pro TPM modul

1 x audio konektor předního panelu

2 x konektor systémového panelu

1 x konektor detekce otevření skříně

1 x propojka Clear CMOS

1 x konektor pro sériový port

2 x konektor 12V 5050 RGB LED pásku

Konektory na zadním panelu

1 x tlačítko Flash BIOS

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši

1 x DVI-D

1 x HDMI

2 x USB 2.0

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A+C

1 x RJ-45

6 x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát