

DAHUA IPC-HFW1435SP-W-0280B-S2



Cena celkem:	2 116 Kč (bez DPH: 1 749 Kč)
Běžná cena:	2 328 Kč
Ušetříte:	212 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1002
Part No.:	IPC-HFW1435SP-W-0280B-S2
Záruka:	36 měsíce (ú)
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua IPC-HFW1435SP-W-0280B-S2

Venkovní **4megapixelová** IP síťová kamera s Wi-Fi, komprese videa **H.265**, rozlišení **2560 x 1440**, snímač **CMOS 1/3"** s progresivním skenem, 16x digitální zoom.

IR přísvit do 30 m, objektiv **f = 2,8 mm**, **úhel záběru 97° horizontálně**, ICR, BLC, HLC, **DWDR**, 1x LAN 10/100 Mbps, dual streaming, RTSP, ONVIF (profil S/G/T), slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software SmartPSS. Jedná se o pohodlnou správu IP (DVR/IVS/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Software můžete stáhnout pomocí aplikace [Dahua Toolbox](#). Jedná se o oficiální stahovač všech aplikací a SDK od Dahuy.

K zařízení je dodáván zdarma mobilní software Imou nebo DMSS Plus (ke stažení přes Apple store, Google play), jedná se o jedinou možnost přístupu k zařízení. AP, ke kterému se kamera připojí, musí mít přístup do Internetu. Pro prvotní nastavení a inicializaci v mobilní aplikaci Imou nebo DMSS, lze již kameru přidat do SmartPSS (software pro Win a Mac) nebo do NVR.

Aplikace Imou je jednodušší, hodí se pro domácí uživatele. Aplikace DMSS má více funkcí a umožňuje integrovat veškeré zařízení od Dahuy.

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Přístup pouze přes mobilní aplikaci
- Komprese H.265 a H.264
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet

- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné maily s pořízenými snímky
- Hardwarové monitorování a video nahrávání
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 x 1440 px při 20 fps

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx (2560 x 1440), 2 Mpx (2304 x 1296), 1080p (1920 x 1080), 1,3 Mpx (1280 x 960), 720p (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)

Snímková rychlost: 20 fps

Minimální osvětlení: 0,1195 lux v barevném režimu (manual 1/3 s, F2.0), 0 lux při IR přísvitu

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 97° horizontálně, 52° vertikálně, 116° diagonálně

Rychlost závěrky: 1/3 - 1/100000 s

ICR filtr: ano

Kompensace světla: BLC/ HLC

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 3D

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Potlačení blikání obrazu: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1x Fast Ethernet, 10/100Base-TX, RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n

Počet uživatelů: až 20 simultánně připojených klientů

Video komprese: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Podpora ONVIF: ano, ONVIF profil (S/G/T)

Protokoly: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: ne

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, příkon do 5,39 W (s IR přísvitem), napájecí adaptér je součástí balení

Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP67

Pracovní teplota: -30 až +50 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 164,9 x 125,2 x 70 mm

Hmotnost: 431 g



[Instalace a vzájemná kompatibilita \(cz\)](#)



[Aplikace Imou pro Android, iOS, Windows](#)



[Aplikace Dahua Toolbox - portál pro veškerý software Dahua](#)



[Aplikace SmartPSS \(cz, eng, Win, Mac, cz manuál\)](#)



[Ostatní download](#)