JHComp s.r.o. (eshop.jhcomp.cz)
info@jhcomp.cz
384325158

07.05.26 2:17:45

MEAN WELL DRC-40A

Cena celkem:	**808 Kč**
	(bez DPH: 667 Kč)
Běžná cena:	**888 Kč**
Ušetříte:	**81 Kč**
Kód zboží:	NETOEM1488
Part No.:	DRC-40A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MEAN WELL DRC-40A

Průmyslový **dvoukanálový** napájecí zdroj **13,8 V** pro instalaci na **DIN** lištu s rozsahem vstupního napětí **90-264 V (AC)** nebo **127-370 V (DC)** a výkonem **40 W**. Je určený pro aktivní prvky s odpovídajícím napájecím rozsahem. Životnost MTBF (střední doba mezi poruchami) je více než 536 600 hodin, navíc zdroj splňuje vojenský standard **MIL-HDBK-217F**.

Vhodný pro: zabezpečovací systémy, nouzová osvětlení, DC UPS systémy, centrální monitorování, poplašné systémy

- Univerzální AC vstup v plném rozsahu
- Funkce nabíječky (UPS)
- Ochrana úplného vyčerpání baterie
- Ochrana opačné polarity baterie pojistkou
- Instalace na DIN TS-35 / 7,5 nebo 15
- Pasivní chlazení
- LPS
- LED indikace provozu
- Typy ochrany: před zkratem, přepěťová, proti přetížení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 40 W
Vstupní napětí: 90-264 V (AC), 127-370 V (DC)
Výstupní napětí: 13,8 V (DC) + 13,8 V (DC)
Výstupní proud: 1,9 A + 1 A (rozsah 0-2,9 A)
Nastavitelné výstupní napětí: 12-15 V
Účinnost: 86 %
Typ připojení: svorkovnice
Pracovní teplota: -30 až +70 °C
Hmotnost: 300 g
Rozměry: 100 x 90 x 40 mm