

**XTEND SOLARMI LTE-2B-1**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>264 Kč</b><br><b>(bez DPH: 218 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>290 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>26 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | ELEGWL0047                                |
| Part No.:    | 41874                                     |
| Záruka:      | 26 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

**Popis****Xtend Solarmi LTE-2B-1**

**1pólový jistič (charakteristika B)** pro spolehlivou ochranu kabelů a vedení před přetížením a zkratem v obvodech s vyššími zkratovými proudy a **vypínací schopností 6 kA**.

- Určen **pro ochranu fotovoltaických zařízení**, jakou jsou například měniče GridFree
- **Charakteristika B**: pro jištění vedení elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy. Zkratová spoušť nastavena na  $(3 \div 5) I_n$  ( $4,2 \div 7$  pro DC).
- Vypínací schopnost: **6 kA** dle ČSN EN 60 898
- Jmenovité napětí: **230/400 V**
- Krytí (s připojenými vodiči): **IP20**

**Snadné připojení:** Dvojitá svorka s pevnou přepážkou uprostřed a neztratitelným šroubem. Umožňuje připojení vodiče i propojovací lišty z obou stran přístroje.

**Bezpečnost:** Svorky jsou vybaveny posuvnými plastovými krytkami, které zvyšují ochranu před nebezpečným dotykem.

**Připojení:** Propojování jističů s proudovými chrániči LFE/LFN a OLI/OLE propojovací lištou nahoře i dole.

**Montáž/demontáž na/z "U" lišty:** Západky umožňují provést velice rychle montáž a demontáž, a to rukou bez nutnosti použití nástroje. Vysunutí/výměnu jističe z řady přístrojů propojených propojovací lištou nahoře nebo dole bez přerušení sousedních okruhů, resp. bez nutnosti lištu odejmout.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Vypínací charakteristika:** B**Krytí:** IP20**Zkratová vypínací schopnost:** 6 kA**Napětí AC:** 230/400 V**Jmenovitý proud:** 2 A**Rozměry:** 89,8 x 76 x 17,6 mm**Barva:** šedá