

## HIKVISION HIKMICRO B20



Cena celkem:	<b>16 586 Kč</b> <b>(bez DPH: 13 708 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>18 245 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 659 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0477
Part No.:	B20
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision Hikmicro B20

Ruční termokamera navržená **pro průmyslové kontroly** (umožňuje rychlé skenování elektrického vybavení, strojů a dalšího majetku). Intuitivní ovládání usnadňuje **3,2" LCD** displej s rozlišením 320 x 240 bodů. Disponuje technologií automatického vyhodnocení nejteplejšího a nejstudenějšího bodu nebo laserovým ukazatelem. Dobíjecí Li-ion baterie zajistí výdrž **až 6 hodin** na jedno nabití.

- Rozlišení detektoru 256 x 192 (49 152 pixelů) s velikostí pixelu 12 μm, teplotní citlivost 40 mK
- Obnovovací frekvence 25 Hz
- Kompaktní, odolná a snadno přenosná
- 3,2" LCD displej, 320 x 240 px
- Vestavěné Wi-Fi rozhraní 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Mechanická odolnost na pád z 2 m, stupeň krytí IP54

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Zobrazení:

**Objektiv:** F 1.0, úhel záběru 37,2° x 50,0°  
**Teplotní rozsah:** -20 až +550 °C  
**Rozlišení detektoru:** 256 x 192 px  
**Displej:** 3,2" LCD, 320 x 240 px  
**Teplotní citlivost (NETD):** < 40 mK (@ 25 °C), F#=1.0  
**Ohnisková vzdálenost:** 3,6 mm  
**Prostorové rozlišení (IFOV):** 3,3 mrad

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Slot paměťových karet:** ne, interní paměť 16 GB eMMC  
**Výdrž baterie:** až 6 hodin  
**Napájení:** externí adaptér, USB typ C, akumulátor DC 3,7 V (0,5 A), spotřeba 1,8 W  
**Krytí:** voděodolná dle IP54  
**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C  
**Rozměry:** 221,7 x 123,8 x 73,5 mm  
**Hmotnost:** cca 360 g