

## UBIQUITI UNIFI ACCESS G2 STARTER KIT



Cena celkem:	<b>6 673 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 5 515 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 341 Kč</b>
Ušetříte:	<b>667 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0013
Part No.:	UA-G2-SK
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Access G2 Starter Kit

**Startovní sada** se vším, co potřebujete k systému kontroly přístupu **UniFi Access G2**. Set splňuje certifikace CE, FCC, IC, UL 294 a CAN/ULC-60839-11-1 (Třída 1).

- Integrace s UniFi Access systémem
- Vzdálená správa zařízení Access pomocí jednoho přehledného rozhraní
- Nastavení zásad, plánů, oprávnění pro přístup atd.
- Kompletní správa uživatelů, nastavení jejich rolí, přiřazování NFC karet a identifikačních čipů, statistiky, kontrolní výpisy/protokoly atd.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

#### Obsah startovací sady:

- 1x UniFi Access Hub Door (rozbočovač/kontroler)
- 1x Ubiquiti UniFi Access Reader G2 (přístupová čtečka)
- 10x Ubiquiti UniFi Access Card (identifikační/přístupová karta)

#### Volitelné příslušenství:

- Pocket Keyfob (UA-Pocket) - identifikační čip & klíčenka
- Access Lock Magnetic (UA-Lock-Magnetic-270kg) - magnetický zámek
- Access Rescue KeySwitch (UA-Rescue) - nouzový/záchraný spínač

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### UniFi Access Hub Door

- Montáž:** DIN
- Síťové rozhraní:** 5x GbE RJ-45
- Napájení:** PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W (30 W bez PoE)
- Hmotnost:** 363 g
- Rozměry:** 174,9 x 126 x 32,9 mm

### Ubiquiti UniFi Access Reader G2

- Montáž:** přímo na zeď
- Rozhraní:** 1x 10/100 Mbps RJ-45, Bluetooth 4.1, NFC (13,56 MHz, Mifare)
- Standardy:** ISO 14443A, 14443B, 15693
- Technologie:**

1. NFC Tag 1, 2, 3, 4, 5

2. MIFARE Classic
3. MIFARE Plus
4. MIFARE Ultralight
5. MIFARE DESFire

**Napájení:** PoE 802.3af, max. příkon 5 W

**Krytí:** IP55

**Hmotnost:** 82 g

**Rozměry:** 93 × 40 × 36,5 mm

#### Ubiquiti UniFi Access Card

**Typ karty:** NFC (13,56 MHz, Mifare)

**Formát:** ISO 7810 ID-1

**Technologie:**

6. ISO/IEC 14443 Typ A
7. MIFARE DESFire EV2
8. UniFi Access Proprietary Security Protocol

**Hmotnost:** 5 g

**Rozměry:** 85,6 × 53,98 × 0,84 mm

#### Manuál [EN]

<https://dl.ui.com/qig/ua-g2-sk>

Informace o zapojení				
Požadavky na průřez vodičů (AWG)	Výstupní zátěžový proud při 12 V (DC)			
Celková délka k zařízení	100mA	250mA	500mA	1A
6,1 m (20 ft)	22	22	22	18
15,2 m (50 ft)	22	22	22	18
30,5 m (100 ft)	22	22	18	18

Doporučujeme použít kabel UACC-Cable-DoorLockRelay (18 AWG).

#### Požadavky na kabeláž PoE

Minimální povolený průřez vodiče pro propojení mezi PSE nebo napájecím injektorem a PD musí být 24 AWG (0,21 mm<sup>2</sup>) pro horizontální nebo stoupací kabel.

