

PLANET POE-E301



Cena celkem:	2 090 Kč (bez DPH: 1 727 Kč)
Běžná cena:	2 299 Kč
Ušetříte:	209 Kč
Kód zboží:	NETPLA2493
Part No.:	POE-E301
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET POE-E301

Jednoduchý **extender**, který prodlužuje přenosovou vzdálenost gigabitového ethernetu i PoE napájení **IEEE 802.3bt/at/af** na maximálně 400 m (při řetězové instalaci 3 jednotek).

1x vstupní PoE++ port (95 W), 1x výstupní PoE++ port s celkovou **zatížitelností až 65 W**, ESD+EFT ochrana, kovové provedení.

Řešení **prodloužení segmentu ethernet** včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet). Jedná se o jednoduché zařízení dovolující prodloužit maximální délku ethernet segmentu.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Cenově se tak jedná o levné rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku. Použití spočívá v jednoduchém vložení extenderu na přerušené vedení.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 2x RJ-45 10/100/1000Base-T : 1x port data + power input, 1x port data + power output

Propustnost: sběrnice 1 Gbps, provozně 14,88 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9KB

Provedení: Desktop

Napájení: PoE++ 802.3bt RJ-45 s napětím 52-56 V DC nebo PoE 802.3af RJ-45 s napětím 44-56 V DC, celkový příkon do 60 W

Ochrana: ESD do 2 kV, EFT do 2 kV

Provozní teplota: 10 až 60 °C

Rozměry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 258 g

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 65 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Počet injektorů: 1x až 95 W PoE++ vstup, 1x až 65 W PoE výstup (802.3af/at/bt)

Typ napájení: End-span, Mid-span

Pokročilé funkce:

1. automatická detekce napájeného zařízení
2. prodloužení ethernet segmentu + PoE



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)