

**EATON EPDU G4 EVMIFC20A**

Cena celkem:	<b>20 476 Kč</b> <b>(bez DPH: 16 923 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>22 524 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 048 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1403
Part No.:	EVMIFC20A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Eaton ePDU G4 EVMIFC20A**

ePDU Eaton jsou vnitrostojanové rozváděče elektrické energie navržené speciálně pro prostředí datových center. Zajišťují spolehlivý a nepřerušovaný rozvod napájení a umožňují vám měřit, monitorovat, a kontrolovat vaši spotřebu elektrické energie až na úroveň jednotlivých serverů. Zásuvky s vysokou retencí poskytují bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporují napájecí kabely P-Lock. Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20.

- Normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 a IEC 62443-4-2
- Síťový řídicí modul Hot-Swap
- Síťové kaskádování, připojení až 32 jednotek PDU prostřednictvím síťové smyčky
- Sdílení napájení mezi dvěma síťovými moduly PDU zajišťuje stálý přístup k datům a senzorům PDU
- 1 % přesnost měření ve třídě 1 podle IEC
- Gigabitová síťová karta s 2× Gb porty
- Podpora protokolů RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Výška:** 0U (svislá montáž)**Max. výkon:** 3,7 kW**Napětí:** 200-240 V**Proud:** 16 A**Fáze:** jednofázová**Monitorování proudového odběru:** ano**Vstup:** 1× IEC-320-C20 1P**Výstupní zásuvky:** 12× IEC-320-C13, 12× IEC-320-C39**Jističe:** ne**Ovládání zásuvky:** ne