

TP-LINK LS1210GP



Cena celkem:	1 334 Kč (bez DPH: 1 102 Kč)
Běžná cena:	1 467 Kč
Ušetříte:	133 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1151
Part No.:	LS1210GP
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link LS1210GP

10portový stolní switch s podporou PoE+ a gigabitovým SFP portem představuje snadný a cenově dostupný způsob rozšíření vaší kabelové sítě. Switch se navíc může pochlubit podporou **AUTO-MDI/MDIX** a funkcí řízení toku dat (**flow control**).

- **Plně gigabitové porty:** 9 gigabitových portů RJ-45 s podporou automatického vyjednávání a 1 gigabitový port SFP poskytují kapacitu přepínání až 20 Gbit/s.
- **PoE s rozpočtem napájení 61 W:** Osm gigabitových portů PoE+ kompatibilních se standardem 802.3af/at. Výstupní napájení PoE o výkonu až 30 W je podporováno na každém portu PoE.
- **Vzdálenost přenosu PoE až 250 m:** Vzdálenost přenosu napájení PoE dosahuje v rozšířeném režimu až 250 m, což je perfektní pro rozmístění dohledových kamer v rozsáhlých oblastech (rychlost portů v rozšířeném režimu je 10 Mbps).
- **Automatické obnovení PoE:** Funkce automatického obnovení vypadlých nebo nereagujících zařízení napájených přes PoE.
- **Oddělení provozu pro vyšší bezpečnost:** Režim izolace umožňuje jedním kliknutím oddělit přenos dat klientů. Tím zamezí sledování, narušení bezpečnosti a izoluje zahlcení všesměrovým vysíláním.
- **Plug and Play:** Jednoduše zapojíte a můžete začít ihned používat, bez nutnosti konfigurace.
- **Tichý provoz:** Konstrukce bez ventilátoru snižuje spotřebu energie a zajišťuje tichý provoz, což je ideální pro domácnosti nebo firmy upřednostňující tichá řešení.
- **Spolehlivě navržený hardware:** Odolné kovové pouzdro a konstrukce navržená pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu jsou vhodné pro instalaci v různých prostředích.



PoE s rozpočtem napájení
61 W*



PoE+ s dlouhým dosahem
(250 m**)



Režim izolace pro zvýšení
zabezpečení



Automatické obnovení
PoE



Umístění na stůl nebo
montáž na stěnu



Plug and Play



Tichý provoz



Odolné kovové pouzdro

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 9× RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1× SFP 1 Gbps
PoE: ano, 8× PoE+ 802.3af/at, až 61 W (max. 30 W/port)
Kapacita switche: 20 Gbps
Rychlost směrování: 14,88 Mpps

Rozměry: 209 × 126 × 26 mm

