

## HIKVISION DS-2CD2H86G2-IZS(C) 2,8-12MM ČERNÁ



Cena celkem:	<b>13 340 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 025 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>14 674 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 334 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1075
Part No.:	DS-2CD2H86G2- IZS(2.8-12mm)(C)/
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD2H86G2-IZS(C)

**8megapixelová IP** kamera typu turret nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s 4K Ultra HD rozlišením **3840 x 2160** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- Technologie DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 40 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Alarm a audio vstupy/výstupy

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 40 m

**Objektiv:** f = 2,8-12 mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně 108° až 46°, vertikálně 58° až 26°, diagonálně 127,4° až 52°

**Maximální rozlišení:** 3840 x 2160 při 24/25 fps, 3200 x 1800 při 30 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)

