**JHComp s.r.o. (eshop.jhcomp.cz)**
info@jhcomp.cz
384325158

07.05.26 11:34:41

# XTEND SOLARMI DC23 OSAZENÝ ROZVADĚČ

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **6 488 Kč** |
| | **(bez DPH: 5 362 Kč)** |
| Běžná cena: | **7 137 Kč** |
| Ušetříte: | **649 Kč** |
| Kód zboží: | SOPSMI0020 |
| Part No.: | R-FVE-DC23 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**Xtend Solarmi DC23 osazený rozvaděč**

**DC rozvaděč** určený pro montáž na zeď, **třída ochrany I+II**, **IP40/20** sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren.
Jeho výhodou je kompaktní velikost a možnost snadného seskládání s ostatními rozvaděči vedle sebe nebo pod sebe. To umožňuje instalaci i v prostorách s omezeným místem.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:21
- Bílá plastová rozvodnice, zadní kryt součástí rozvaděčové skříně + plastové dveře z kouřového organického skla
- Stupeň krytí IP40/20 & Mechanická odolnost IK05
- Třída ochrany I+II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 1 řada, 12 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 400 V AC & Jmenovité izolační napětí 400 V AC

V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jištění DC vstupu do střídače.

**Soupis komponent:**
1× Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů
2× Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkrat. proud 1000 A
4× Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 × 38 mm, 1100 V DC, 15 A
2× Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2pólový, 1000 V AC / 30 A, C10 (10 × 38 mm)

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Určení:** pro fotovoltaiku
**Osazeno:** ano
**Materiál:** plast
**Rozměry:** 303 × 212 × 98 mm