

DAHUA IPC-H5DP-5F-0360B



Cena celkem:	1 619 Kč (bez DPH: 1 338 Kč)
Běžná cena:	1 781 Kč
Ušetříte:	162 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1041
Part No.:	IPC-H5DP-5F-0360B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua IPC-H5DP-5F - hlídá prostor z každého úhlu

Duální IP kamera Dahua IPC-H5DP-5F pro snímání vnitřního prostoru. Díky **konstrukci s duálním objektivem** umožňuje funkci otáčení a naklánění, takže s přehledem zachytí vše, co se kolem děje, a daný prostor monitoruje současně z různých oblastí a úhlů. Snímače umožní zachytit obraz jasně, čistě a v potřebném **HD rozlišení**. Nechybí ani pokročilé **noční vidění s IR přísvícením do vzdálenosti až 30 m**, díky čemuž je tento model ideálním spojencem pro zabezpečení.



Pomocí **mobilní aplikace** máte IP kameru **Dahua IPC-H5DP-5F** pod kontrolou. Umožní vám nastavení objektivů do požadovaného úhlu, příjem notifikací na vaše zařízení, živé náhledy, nastavení soukromí a další. Pro rychlou a jednoduchou **obousměrnou komunikaci** stačí stisk jediného tlačítka. V urgentních případech tak dojde k navázání kontaktu během okamžiku.



Dahua IPC-H5DP-5F-0360B

Vnitřní **duální** IP síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, **dvěma 5Mpx** snímači, rozlišením **2 × 2880 × 1620 px**, kompresí videa **H.265**, mikrofonem a reproduktorem.

IR a bílý LED přísvit do 30 m, 2× objektiv **f = 3,6 mm**, **úhel záběru 86° horizontálně**, ICR, **DWDR**, 1× LAN 10/100 Mbps, slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), napájení **DC 5 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

<p>5MP+5MP High Definition</p>	<p>Smart Dual Light </p>	<p>See All Around with Adjustable Lenses</p>	<p>WiFi 2.4/5 GHz Dual-Band Wi-Fi 6</p>
	<p>Preset Patrol </p>		<p>H.265 </p> <p>Bluetooth Pairing </p>
	<p>Smart Detection</p> <p>Dual Channel Smart Detection </p> <p>AI Human Detection </p> <p>Pet Detection </p> <p>Abnormal Sound Alarm </p>	<p>Dual-lens, Double Vision</p>	<p>DMSS App </p> <p>One-click Proactive Call </p>

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Otočný a pevný objektiv, rozlišení snímačů 5 + 5 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- IR přísvit s dosahem až 30 metrů (pevný objektiv)
- IR + bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů (otočný objektiv)
- Obousměrné audio
- Režim soukromí
- AI detekce lidské postavy, detekce zvířat
- Alarmové notifikace + aktivní odstrašení (siréna + LED osvětlení)
- Detekce abnormálních zvuků
- Auto-tracking
- Tlačítko pro okamžité zahájení hovoru
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
- Bluetooth párování
- 0° až 349° rotace, -5° až 90° naklápění

Zobrazení:

Pevný objektiv

Rozlišení snímače: 5 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Snímková rychlost: 15 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 86° horizontálně, 46° vertikálně, 104° diagonálně

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Otočný objektiv

Rozlišení snímače: 5 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Snímková rychlost: 15 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 86° horizontálně, 46° vertikálně, 104° diagonálně

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Otáčení: 0-349°

Náklon: -5-90°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45, USB-C (napájení)

Wi-Fi: ano, IEEE 802.1a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz, 5 GHz)

Video komprese: H.265

Podpora ONVIF: ne

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 5 V, příkon max. 5,4 W, napájecí adaptér je součástí balení

Pracovní teplota: -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 125,7 × 80,9 × 80,9 mm

Hmotnost: 233 g





[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
