

## EZVIZ T56



Cena celkem:	<b>2 951 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 439 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 246 Kč</b>
Ušetříte:	<b>295 Kč</b>
Kód zboží:	DAZEZV1018
Part No.:	CS-T56-R100-W
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### EZVIZ T56

#### Kompletní sada chytrého termostatu pro moderní řízení domácího vytápění s podporou OpenTherm protokolu.

Sada T56 Smart Thermostat Kit kombinuje **termostat T56T** s **domácí bránou T56G** pro přesné řízení teploty kotle a zajištění komfortního vnitřního klimatu. Systém je navržen pro snadnou instalaci a intuitivní ovládání s možností vzdáleného řízení přes mobilní aplikaci EZVIZ.

Termostat disponuje **velkým kulatým displejem** s přehledným zobrazením teploty a času v elegantním černém designu. Díky kompatibilitě s **OpenTherm komunikačním protokolem** zajišťuje stabilní teploty a optimalizované využití energie, což pomáhá snižovat náklady na vytápění.

- Velký kulatý displej s přehledným zobrazením teploty a času
- Programovací režimy pro automatické řízení podle denního rozvrhu
- Ovládání otočným knoflíkem pro jednoduché nastavení teploty
- Dětská pojistka pro bezpečné používání v domácnostech s dětmi
- Protimrazová ochrana pro zabránění zamrznutí topného systému
- Podpora OpenTherm protokolu pro optimální energetickou účinnost
- Vzdálené ovládání přes mobilní aplikaci EZVIZ
- RF komunikace na frekvenci 868 MHz s dosahem až 100 m
- Tři pracovní režimy: automatický, manuální a prázdninový

#### Pokročilé funkce domácí automatizace

Domácí brána T56G umožňuje integraci s různými domácími senzory EZVIZ prostřednictvím aplikace. Systém podporuje vytváření vlastních automatizačních úloh, například ovládání termostatu pomocí chytrého tlačítka T3C jediným kliknutím.

#### Tři pracovní režimy pro různé potřeby

Automatický režim umožňuje nastavit vlastní plány a nechat systém pracovat samostatně. Manuální režim poskytuje přímé ovládání otočným knoflíkem. Prázdninový režim udržuje nastavenou teplotu během vaší nepřítomnosti.

#### Kompatibilní senzory EZVIZ

Systém podporuje senzory T1C (pohybový), T2C (otevření/zavření), T3C (chytré tlačítko), T10C (únik vody) a T51C (teplota a vlhkost) pro komplexní domácí automatizaci.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Termostat T56T:

**Napájení:** 2 × 1,5V AAA baterie  
**Senzor:** NTC  
**Rozsah nastavení teploty:** 5-35 °C  
**Přesnost:** ± 1,5 °C  
**Displej:** segmentový s podsvícením  
**Ovládání:** dotyková tlačítka + otočný knoflík  
**RF frekvence:** 868,0-868,7 MHz  
**Rozměry:** 99 × 99 × 28,4 mm  
**Hmotnost:** 127,23 g

**Domácí brána T56G:**

**Napájení:** 230 V AC ± 10 %, 50 Hz  
**Spotřeba:** < 2 W  
**Protokoly:** OpenTherm® nebo On/Off  
**Konektivita:** Wi-Fi 2,4 GHz, RF 868 MHz  
**Rozměry:** 100,3 × 100,3 mm  
**Hmotnost:** 130,63 g

---

**Obsah balení:**

- Termostat
- Brána
- Držák
- Závěs
- Napájecí kabel
- Kabel pro připojení k bojleru
- Sada šroubů
- 2 × baterie
- Informace o předpisech
- Stručný návod k použití