

## XTENDLAN XL-POE-48V2AG



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>501 Kč</b><br><b>(bez DPH: 414 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>551 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>50 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NETXTE6776                                |
| Part No.:    | XL-POE-48V2AG                             |
| Záruka:      | 26 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### XtendLan XL-POE-48V2AG

#### Spolehlivý PoE napájecí adaptér s výkonem 96 W pro napájení síťových zařízení.

Napájecí adaptér **XL-POE-48V2AG** poskytuje stabilní výstupní napětí **DC 48 V** s proudem **2 A** a celkovým výkonem **96 W**. Díky širokému vstupnímu rozsahu **85-264 V AC (47-63 Hz)** je adaptér použitelný v různých elektrických sítích po celém světě.

Zařízení je vybaveno integrovaným **EMI filtrem** pro minimalizaci elektromagnetického rušení a zvlnění výstupního napětí pouze **120 mVp-p**.

- Výstupní napětí DC 48 V  $\pm$  10 % s proudem 0-2 A a výkonem 96 W
- Univerzální vstupní napětí 85-264 V AC s frekvencí 47-63 Hz
- Komplexní ochrana proti přetížení (105-135 %), přepětí (105-150 %) a přehřátí
- Vysoká izolační odolnost 100 M $\Omega$  při 500 V DC mezi všemi obvody
- Certifikace CE EMC, CE LVD a RoHS pro bezpečný a ekologický provoz

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výstupní napětí:** DC 48 V  $\pm$  10 %

**Výstupní proud:** 2 A

**Výstupní výkon:** 96 W

**Vstupní napětí:** 85-264 V AC, 47-63 Hz

**Účinnost:** 85 %

**Provozní teplota:** -10 až +50 °C