

CISCO CATALYST C9200CX-8P-2X2G-A



Cena celkem:	58 185 Kč (bez DPH: 48 086 Kč)
Běžná cena:	64 003 Kč
Ušetříte:	5 818 Kč
Kód zboží:	NAPCSC1284
Part No.:	C9200CX-8P-2X2G-A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Catalyst C9200CX-8P-2X2G-A

Kompaktní síťový switch s plnou PoE+ podporou a pokročilými bezpečnostními funkcemi.

Cisco Catalyst C9200CX-8P-2X2G-A představuje kompaktní řešení pro malé pobočky a edge nasazení s **8 porty PoE+** poskytujícími až **240 W celkového výkonu**. Switch je vybaven **2 měděnými 1G porty** a **2 uplinky 10G SFP+** pro flexibilní připojení k síťové infrastruktuře.

Díky **fanless konstrukci** a **internímu 315W AC napájení** je ideální pro nasazení v kancelářích a prostředích citlivých na hluk. Switch podporuje **Cisco IOS XE** operační systém s pokročilými funkcemi jako je **SD-Access**, **AES-256 MACsec šifrování** a možnost cloud managementu přes Meraki dashboard.

- 8 portů PoE+ s celkovým výkonem až 240 W pro napájení přístupových bodů a IP telefonů
- 2 uplinky 10G SFP+ a 2 měděné 1G porty pro flexibilní konektivitu
- Fanless konstrukce s interním 315W AC napájením pro tichý provoz
- UADP 2.0 Mini ASIC s integrovaným CPU pro optimalizovaný výkon
- AES-256 MACsec šifrování pro zabezpečení síťového provozu
- Podpora SD-Access pro policy-based segmentaci sítě
- Precision Time Protocol (IEEE 1588v2) pro přesnou synchronizaci času
- Network Advantage licence s pokročilými Layer 3 funkcemi

Pokročilé bezpečnostní funkce

Switch podporuje trustworthy řešení s Cisco Trust Anchor technologiemi včetně image signing a Secure Boot. AES-256 MACsec šifrování zajišťuje ochranu dat na linkové vrstvě.

Flexibilní management

Možnost správy přes tradiční CLI, Cisco Catalyst Center nebo cloud monitoring přes Meraki dashboard. Podporuje Plug and Play (PnP) pro jednoduchou instalaci a konfiguraci.

Vysoká dostupnost

UADP 2.0 Mini ASIC s programovatelnou pipeline a micro-engine funkcemi. Podpora pro 16 virtuálních sítí a až 32 000 MAC adres pro škálovatelnost.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 8x 10/100/1000 PoE+, 2x 1G RJ-45 měděné, 2x 10G SFP+, 1x micro USB-B (konzole), 1x USB 2.0, 1x slot pro SD kartu

PoE výkon: až 240 W celkem
Napájení: 315 W AC interní napájecí zdroj
Switching kapacita: 60 Gbps
Forwarding rate: 44,64 Mpps
MAC tabulka: 32 000 adres
VLAN: 4096 ID, 512 SVI
Rozměry: 269 × 244 × 44 mm
Hmotnost: 2,99 kg
Operační teplota: -5 °C až +45 °C
Licence: Network Advantage

[Záruční podmínky](#)
