

## HIKVISION DS-7632NXI-K2(D)



Cena celkem:	<b>8 566 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 079 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 422 Kč</b>
Ušetříte:	<b>857 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1531
Part No.:	DS-7632NXI-K2(D)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-7632NXI-K2(D)

**Profesionální síťový videorekordér s pokročilou umělou inteligencí pro minimalizaci falešných poplachů a zvýšení bezpečnosti.**

Síťový videorekordér představuje kompletní řešení pro náročné bezpečnostní systémy s podporou až **32 IP kamer**. Díky integrované **technologii AcuSense** dokáže inteligentně rozpoznávat osoby a vozidla, čímž výrazně snižuje počet falešných poplachů a manuální zásahy operátorů.

Zařízení nabízí výkonnou **H.265+ kompresi**, která efektivně snižuje nároky na úložný prostor až o 75 % oproti standardnímu H.264. S přichozí šířkou pásma **256 Mbps** a dekodovací kapacitou až **2 kanály v 12 Mpx** nebo **12 kanálů ve Full HD** zvládne i nejnáročnější instalace. Videorekordér podporuje **2 SATA rozhraní** pro pevné disky s kapacitou až **16 TB/disk**, což umožňuje dlouhodobé ukládání záznamů.

- Podpora až 32 IP kamer se vstupní šířkou pásma 256 Mbps a výstupní 160 Mbps
- AcuSense AI analýza na 2 kanálech v rozlišení 4 Mpx pro rozpoznávání osob a vozidel
- Motion Detection 2.0 na všech kanálech s inteligentní detekcí pohybu až do 8 Mpx
- Rozpoznávání obličejů na 1 kanálu pro video stream nebo 4 kanálech pro fotografie s knihovnou až 20 000 snímků
- 4K HDMI výstup (3840 × 2160 px při 30 Hz) a současný nezávislý VGA výstup
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 komprese s úsporou úložného prostoru až 75 %
- Synchronní přehrávání až 16 kanálů s funkcí Smart Search a Smart Playback
- Šifrování streamu přes TLS pro bezpečný přenos dat a podpora Hik-Connect pro snadnou správu
- Kompaktní 1U provedení (385 × 315 × 52 mm) s nízkou spotřebou ≤ 15 W bez HDD

#### Pokročilé AI funkce

Videorekordér nabízí komplexní sadu AI analýz včetně ochrany perimetru, detekce vyhazování předmětů z budov\* a automatického rozpoznávání poznávacích značek (ANPR)\*. Všechny kanály podporují Motion Detection 2.0 s rozlišením až 8 Mpx při zapnutém režimu Enhanced SVC.

*\*vyžaduje podporu na kameře*

#### Flexibilní konektivita

Zařízení disponuje gigabitovým Ethernet rozhraním 10/100/1000 Mbps, dvěma USB 2.0 porty (přední a zadní panel), 4 vstupy a 1 výstupem pro alarm a obousměrným audio RCA konektorem. Podporuje až 128 současných vzdálených připojení.

#### Profesionální zpracování videa

NVR dekoduje video formáty od 12 Mpx až po CIF s podporou audio komprese G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC. Při vypnuté AI analýze dosahuje dekodovací kapacity až 2 kanály ve 12 Mpx nebo 12 kanálů ve Full HD při 30 fps.

## Kompatibilita a standardy

Videorekordér je kompatibilní s protokoly ONVIF (profil S/G), SDK a ISAPI. Podporuje široké spektrum síťových protokolů včetně TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI a UPnP. Zařízení má certifikace CE, FCC, UL, RoHS a další.

---

## AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Vstupy IP kamer:** 32 kanálů

**Šířka pásma:** 256 Mbps (příchozí) / 160 Mbps (odchozí)

**Dekódování:** až 2× 12 Mpx / 3× 8 Mpx / 6× 4 Mpx / 12× 1080p při 30 fps (AI vypnuto)

**Komprese videa:** H.265+/H.265/H.264+/H.264

**Rozlišení záznamu:** 12 Mpx až CIF

**HDMI výstup:** 1× 4K (3840 × 2160 px) při 30 Hz, 2K při 60 Hz, Full HD při 60 Hz

**VGA výstup:** 1× Full HD (1920 × 1080 px) při 60 Hz

**Audio:** 1× RCA výstup, 1× RCA obousměrné

**Úložiště:** 2× SATA (až 16 TB na disk, celkem 32 TB)

**Synchronní přehrávání:** 16 kanálů

**Síť:** 1× RJ-45 10/100/1000 Mbps

**USB:** 2× USB 2.0

**Alarm:** 4 vstupy / 1 výstup

**Napájení:** 12 V DC, 3,3 A

**Spotřeba:** ≤ 15 W (bez HDD)

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C

**Rozměry:** 385 × 315 × 52 mm

**Hmotnost:** ≤ 1 kg (bez HDD)