JHComp s.r.o. (eshop.jhcomp.cz)
info@jhcomp.cz
384325158

07.05.26 11:34:37

MSI GAMING MAG 275F 27"

Cena celkem:	**3 416 Kč**
	(bez DPH: 2 823 Kč)
Běžná cena:	**3 757 Kč**
Ušetříte:	**342 Kč**
Kód zboží:	MONMSI0144
Part No.:	MAG 275F
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI MAG 275F

Herní monitor s pokročilým Rapid IPS panelem a extrémně rychlou odezvou pro profesionální gaming.

Monitor **MSI MAG 275F** s úhlopříčkou **27"** využívá technologii **Rapid IPS**, která zajišťuje intenzivní barvy a vysokou čistotu obrazu při zachování širokých pozorovacích úhlů **178°/178°**. Díky obnovovací frekvenci **180 Hz** a mimořádně rychlé odezvě **0,5 ms (GtG)** eliminuje rozmazání pohyblivých objektů a poskytuje plynulý obraz i v nejrychlejších herních scénách.

Panel s rozlišením **Full HD 1920 × 1080 px** v poměru stran **16 : 9** nabízí jas **250 nitů** a kontrast **1 000 : 1** s dynamickým kontrastem až **100 000 000 : 1**. Monitor podporuje **AMD FreeSync™** pro synchronizaci snímkové frekvence s grafickou kartou a eliminaci trhání obrazu. Technologie **AI Vision** automaticky vylepšuje obraz zvýrazněním detailů v tmavých oblastech a optimalizací jasu a sytosti barev.

- Rapid IPS panel s dobou odezvy 0,5 ms (GtG) pro ostré zobrazení rychlých pohybů
- Obnovovací frekvence 180 Hz s aktivním rozsahem 48–180 Hz pro plynulý obraz
- Podpora AMD FreeSync™ pro synchronizaci s grafickou kartou a odstranění trhání obrazu
- AI Vision technologie pro automatické vylepšení jasu, kontrastu a barevné sytosti
- Console Mode optimalizovaný pro herní konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S
- Frameless design s úzkými rámečky ideální pro multi-monitor setup

- Podpora HDR pro rozšířený dynamický rozsah a realističtější zobrazení
- Barevné pokrytí 75 % Adobe RGB, 80 % DCI-P3 a 115 % sRGB s 10bitovou hloubkou (8 bit + FRC)

Konektivita a ergonomie
Monitor disponuje konektory **1× DisplayPort 1.4** a **2× HDMI™ 2.0b**, které podporují plné rozlišení až do 180 Hz. K dispozici je také **3,5mm jack** pro připojení sluchátek. Stojan umožňuje naklonění **-5° až +20°**, monitor podporuje montáž **VESA 100 × 100 mm** a je vybaven **Kensington zámkem** proti krádeži.

Zobrazení a zpracování
Panel s antireflexní úpravou povrchu zobrazuje **1,07 miliardy barev** díky 10bitové hloubce (8 bit + FRC). Aktivní zobrazovací plocha má rozměry **597,9 × 336,3 mm** s rozestupem pixelů **0,3114 mm**. Signálová frekvence dosahuje **52,7–198 kHz (H) / 48–180 Hz (V)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (68,58 cm)
Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)
Typ panelu: Rapid IPS, plochý
Obnovovací frekvence: 180 Hz
Odezva: 0,5 ms (GtG, min.)
Jas: 250 nitů (typ.)
Kontrast: 1 000 : 1 (statický), 100 000 000 : 1 (dynamický)
Pozorovací úhly: 178° (H) / 178° (V)
Barevné pokrytí: 75 % Adobe RGB, 80 % DCI-P3, 115 % sRGB
Vstupy: 1× DisplayPort 1.4, 2× HDMI™ 2.0b, 1× jack 3,5 mm
Ergonomie: náklon -5° ~ 20°
VESA rozměr: 100 × 100 mm
Rozměry: 611,3 × 454,3 × 220,1 mm (s podstavcem), 611,3 × 362,6 × 56,6 mm (bez podstavce)
Hmotnost: 4 kg (s podstavcem), 3,6 kg (bez podstavce)