

HP 732XK 31,5"



Cena celkem:	27 999 Kč (bez DPH: 23 140 Kč)
Běžná cena:	30 799 Kč
Ušetříte:	2 800 Kč
Kód zboží:	MONC02012
Part No.:	B7JM6AA#ABB
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HP 732xk

Profesionální 4K monitor s revoluční technologií IPS Black a Neo:LED pro maximální barevnou přesnost a kontrast.

Představujeme špičkový **31,5" monitor** s rozlišením **4K UHD (3840 × 2160 px)** a obnovovací frekvencí až **120 Hz**, který kombinuje pokročilou technologii **IPS Black** s panelem **Neo:LED**. Díky tomu dosahuje výjimečného kontrastního poměru **2700 : 1** a poskytuje **99,4% pokrytí** barevného prostoru **Adobe RGB**, **99,4 % Display P3** a **100 % sRGB**. Monitor je továrně kalibrován s přesností **Delta E ≤ 1** a disponuje certifikací **Pantone Validated** pro 2390 barev, což zaručuje profesionální barevnou věrnost.





Vybavení rozhraním **Thunderbolt 4** umožňuje přenos dat rychlostí až **40 Gb/s**, připojení druhého 4K monitoru a zároveň nabízí **dynamické napájení až 140 W** pro nabíjení připojených zařízení. Monitor podporuje **VESA DisplayHDR 600** pro vynikající kontrast a realističtější zobrazení HDR obsahu. Ergonomický stojan umožňuje nastavení výšky v rozsahu **150 mm**, natočení/pivot o $\pm 90^\circ$, otáčení o $\pm 45^\circ$ a náklon od **-5° do +20°**.

- Revoluční technologie IPS Black s panelem Neo:LED pro kontrastní poměr 2700 : 1 a hlubší černou barvu
- Profesionální barevná přesnost Delta E ≤ 1 s tovární kalibrací a certifikací Pantone Validated pro 2390 barev
- Rozhraní Thunderbolt 4 s přenosovou rychlostí 40 Gb/s, podporou dvou 4K monitorů a dynamickým napájením až 140 W
- Rozlišení 4K UHD (3840 × 2160 px) s obnovovací frekvencí až 120 Hz a dobou odezvy 5 ms (GtG) s funkcí Overdrive
- Široké barevné pokrytí: 99,4 % Adobe RGB, 99,4 % Display P3, 100 % sRGB a podpora VESA DisplayHDR 600
- Chytrý KVM přepínač s funkcemi PbP a PiP pro ovládání dvou počítačů pomocí jedné klávesnice a myši
- Komplexní konektivita: Thunderbolt 4, USB-C (140 W), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, RJ-45 (2,5 Gb/s), 5× USB 3.1
- Ergonomický stojan s nastavením výšky 150 mm, pivotem $\pm 90^\circ$, natočením $\pm 45^\circ$ a náklonem -5° až +20°
- Technologie HP Eye Ease s certifikací TÜV pro snížení modrého světla bez posunu barev a potlačení blikání

Pokročilé funkce pro profesionály

Funkce **Single Power On** umožňuje okamžité zapnutí monitoru i notebooku se zavřeným víkem jediným tlačítkem. Uživatelé mohou monitor recalibrovat pomocí nástroje **HP Display Center** a získat zprávu o elektronické kalibraci barev. Monitor podporuje lineární zapojení druhého 4K monitoru přes Thunderbolt 4 nebo DisplayPort 1.4 výstup.

Síťové připojení a správa

Integrovaný port **RJ-45** poskytuje vysokorychlostní připojení k síti Ethernet s rychlostí až **2,5 Gb/s** a umožňuje vzdálenou IT správu. Správci mohou využít **HP Client Management Script Library (CMSL)** pro vzdálenou správu a aktualizace firmwaru bez připojení k síti, což minimalizuje narušení pracovních postupů.

Ekologické certifikace

Monitor splňuje nejvyšší standardy energetické účinnosti s certifikací **ENERGY STAR** a registrací **EPEAT Gold**. Typická spotřeba energie činí **48 W**, maximální spotřeba dosahuje 300 W.

Obsah balení

Monitor, kabel Thunderbolt, kabel HDMI, kabel DisplayPort 1.4, kabel USB-C na USB, napájecí kabel, podstavec základny, montážní adaptér VESA 100 × 100 mm, záruční list, leták rychlého nastavení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Velikost displeje: 31,5"

Rozlišení: 4K UHD (3840 × 2160 px)

Obnovovací frekvence: až 120 Hz

Doba odezvy: 5 ms GtG (s funkcí Overdrive)

Technologie panelu: IPS Black, Neo:LED

Kontrastní poměr: 2700 : 1 (statický), 5 000 000 : 1 (dynamický)

Jas: 450 nitů

Barevné pokrytí: 99,4 % Adobe RGB, 99,4 % Display P3, 100 % sRGB

Barevná přesnost: Delta E ≤ 1, Pantone Validated

HDR: VESA DisplayHDR 600

Pozorovací úhly: 178° horizontálně / 178° vertikálně

Konektivita: 1× Thunderbolt 4 (40 Gb/s, 140 W), 1× Thunderbolt 4 (výstup), 1× USB-C (10 Gb/s, 140 W), 1× USB-C (10 Gb/s, 15 W), 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 (vstup), 1× DisplayPort 1.4 (výstup), 1× RJ-45 (2,5 Gb/s), 5× USB 3.1 (10 Gb/s)

Ergonomie: nastavení výšky 150 mm, otočení ±90°, natočení ±45°, náklon -5° až +20°

VESA: 100 × 100 mm

Rozměry s podstavcem: 714,4 × 599,2 × 235,2 mm

Hmotnost: 8,4 kg (s podstavcem), 6,6 kg (bez podstavce)

Spotřeba energie: 48 W (typická), 300 W (maximální)