

**HPE NETWORKING X130 10G SFP+ LC LR**

Cena celkem:	<b>50 880 Kč</b> <b>(bez DPH: 42 049 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>55 968 Kč</b>
Ušetříte:	<b>5 088 Kč</b>
Kód zboží:	NETH3169
Part No.:	JD094B
Stav:	Nové zboží

**Popis****HPE Networking X130 10G SFP+ LC LR Transceiver****Profesionální SFP+ transceiver pro vysokorychlostní 10Gb síťové připojení na vzdálenost až 10 km.**

Tento optický transceiver je určen pro síťové přepínače a routery řady **HPE Networking Comware**. Využívá **single-mode optické vlákno 9/125 μm** s centrální vlnovou délkou **1310 nm**, což zajišťuje spolehlivý přenos dat na vzdálenosti až **10 km**. Transceiver podporuje přenosovou rychlost **10 Gb/s** a je vybaven **LC konektorem** pro snadné připojení.

Modul disponuje funkcí **DDM (Digital Diagnostic Monitoring)**, která umožňuje sledování provozních parametrů včetně vysílacího a přijímacího optického výkonu. Díky tomu lze efektivně monitorovat stav spojení a předcházet případným problémům v síťové infrastruktuře.

- Přenosová rychlost 10 Gb/s pro vysokorychlostní síťové připojení
- Single-mode optické vlákno 9/125 μm s dosahem až 10 km
- Centrální vlnová délka 1310 nm pro optimální přenos signálu
- LC konektor pro standardní připojení k síťovému zařízení
- DDM podpora pro digitální monitoring diagnostických parametrů
- Vysílací výkon v rozsahu -8,2 až +0,5 dBm
- Citlivost přijímače -14,4 až +0,5 dBm pro spolehlivý příjem signálu
- Kompatibilní s HPE Networking Comware zařízeními

**Optické parametry a monitoring**

Transceiver nabízí vysílací výkon v rozsahu -8,2 až +0,5 dBm a citlivost přijímače -14,4 až +0,5 dBm. Funkce DDM umožňuje sledování aktuálních hodnot optického výkonu, teploty a dalších diagnostických údajů přímo ze síťového zařízení.

**Použití a kompatibilita**

Modul je navržen pro použití v síťových přepínačích a routerech řady HPE Networking Comware. Díky standardnímu formátu SFP+ je kompatibilní s širokou škálou síťových zařízení podporujících tento typ modulů.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Typ:** SFP+**Přenosová rychlost:** 10 Gb/s**Vlnová délka:** 1310 nm**Typ vlákna:** single-mode (SMF)**Průměr vlákna:** 9/125 μm**Dosah:** 10 km**Konektor:** LC

**Vysílací výkon:** -8,2 až +0,5 dBm

**Citlivost přijímače:** -14,4 až +0,5 dBm

**DDM podpora:** ano

**Kompatibilita:** HPE Networking Comware