

## ZÁLOŽNÍ ZDROJ EATON 5PX 2200I RT2U



Cena celkem:	<b>28 793 Kč</b> <b>(bez DPH: 23 796 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>31 672 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 879 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE0043
Part No.:	5PX2200iRT
Záruka:	36 měsíců hardware / 24 měsíců baterie
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Eaton 5PX 2200i RT2U

Eaton 5PX slouží k záložnímu napájení serverů, LAN switchů, routerů a datových uložišť. **LCD displej** poskytuje na jedné obrazovce základní informace o stavu UPS a o měřených veličinách. K dispozici jsou rovněž rozšířené možnosti konfigurace pomocí srozumitelných navigačních tlačítek. Umožňuje **měření energetické spotřeby**. Zátěžové segmenty jsou ovladatelné tak, aby při výpadku napájení z elektrorozvodné sítě byla přednostně odstavena méně důležitá zařízení a prodloužila se doba zálohování z baterie u zařízení klíčových. Zátěžové segmenty je též možné spravovat na dálku a restartovat zablokovaná zařízení datové sítě nebo vytvořit a aktivovat časové posloupnosti jejich odstavení a postupného nabíjení. UPS 5PX nabízí komunikaci po **sériovém portu** (RJ-45) a **USB** portu. Navíc má zásuvnou pozici pro volitelný komunikační adaptér (včetně SNMP/Web karty, nebo karty reléových kontaktů). UPS využívá moderní techniku **třístupňového nabíjení**, která dobíjí baterie pouze tehdy, je-li to třeba, takže baterie méně korodují a jejich životnost se prodlužuje až o 50%. Baterie lze vyměňovat i přidávat (až 4 externí) za chodu, aniž by bylo nutné odstavovat připojená zařízení. UPS 5PX se dodává v univerzálním provedení pro zástavbu jak do stojanu (**2U**), tak jako **tower**. Podstavce a sestavy lyžin jsou součástí dodávky.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** rack / tower

**Typové číslo:** 5PX2200iRT

**Zátěž (VA/W):** 2200 / 1980

**Účinnost:** až 99%

**Popis baterie:** 4 x 12V 9Ah

**Uživatelské rozhraní:** LCD displej

**Komunikační porty:** 1 x USB port, 1 x port RS232 (port USB a RS232 nemohou být použity současně), 1 minisvorkovnice pro dálkové zapnutí/vypnutí a pro dálkové odstavení

**Rozměry:** 522 x 441 x 86,2 mm

**Hmotnost:** 29 kg

**Barva:** černá

#### **Vstupní**

**Připojení vstupu:** 1 x IEC-320-C20

**Jmenovité napětí:** 230 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 47 - 70 Hz pro 50 Hz, 56,5 - 70 Hz pro 60 Hz

#### **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 8 x IEC-320-C13, 1 x IEC-320-C19

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -10% až +6%

**Účinnost:** 0,9